

PD35W 快充使用說明(4口USB)

產品特性

1. 4埠USB插孔Type C x 2+Type A x 2，多個設備可同時充電。
2. 智慧辨識充電：內置Smart Charger IC 晶片，可自動與設備溝通，提供設備所需的容量。進而提供最穩定之充電品質，保護裝置產品。
3. 充電效率快速：PD 3.0（支援PPS）+QC 3.0，支援快速充電。
4. 具有主、被動保護功能：OCP過電流保護、OPP過載保護、SCP短路保護、OTP過熱保護、OLP過負載保護、EMC電磁干擾保護。

規格

USB輸入電流：0.7A

USB輸出：

PD(35W)Type C1/C2: 5V=3A、9V=3A、12V=2.92A、15V=2.33A、20V=1.75A、
PPS: 4.5V-11V=3A、4.5V-21V=1.5A

QC(18W)Type A1/A2: 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A

輸出總功率：35W MAX.

具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之握手協定，則可支援快速充電功能。

PD1、PD2、QC1、QC2快充功能，僅能擇一使用。

PD&QC同時使用時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

多口使用時最大電流不能超過4.2A。

其他裝置：符合USB BC 1.2充電規範時，提供最大1.5A充電電流。

若設備本身未具備任何充電協議時，TYPE A支援DCP MODE提供1.0A（正常輸出模式），（TYPE C不支援無協議充電）。詳細輸出配置請參考下表。

輸出配置 PD/QC 35W(智慧辨識)(快充電壓:5V、9V、12V、15V、20V/輸出合計:35W Max.) (+PPS)

4口USB	配置1	配置2	配置3	配置4	配置5	配置6	配置7	配置8	配置9	配置10
Type C1	35W	X	X	X	5V/3A	X	X	5V/3A	X	5V/3A
Type C2	X	35W	X	X		X	5V/3A		5V/3A	
Type A1	X	X	18W	X	X	5V/3A	X	X	5V/3A	
Type A2	X	X	X	18W	X					

※ “X” 表示未使用。

※ PPS: 4.5-11V, 3A / 4.5-21V, 1.5A.

注意事項

- *使用前請詳細閱讀快充使用說明書，並妥善保管。
- *USB充電插座使用中表面會產生微熱，此屬正常現象。
- *請勿放置於嬰幼兒會觸及之場所。
- *請勿於高溫、潮濕的環境中使用。
- *禁止對不可充電的產品充電。
- *嚴禁對本產品進行拆解改造、重摔以免損壞造成危險。

